

PROJEKTNI ZADATAK – detaljan opis

Materijal od kojeg se izvodi kavez:

- Ograda:
 - o panelna ograda zelene boje RAL 6005,
 - o čvrsto zavareni mrežasti panel s pravokutnim otvorima 200x50 mm
 - o visina panela 2000 mm (+/- 100 mm)
 - o promjer žica min. 4 mm
 - o žica cinčana i plastificirana
 - o boja mora biti UV postojana
 - o plastični dodaci za učvršćenje ograde na stup moraju imati UV postojanost, a metalni moraju biti plastificirani
 - o svi čelični spojni elementi (vijci i sl.) moraju biti cinčani i otporni na koroziju
- Stupovi:
 - o Kvadratnog oblika ili tipski
 - o Način učvršćenja: vijci ili direktno u beton
- Podloga:
 - o Betonski opločnici sive boje
- Ulazna vrata
 - o Dimenzije: 1300 mm x visina ograde. Čelični profil konstrukcije vrata 40x40 mm
 - o Predvidjeti otvore za ugradnju brave i cilindra koji isporučuje Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
 - o Čelični stupovi za vrata dimenzija 60x60 mm
 - o Kompletna konstrukcija cinčana i plastificirana u zelenoj boji kao i ogradni paneli
- Brava i cilindar (**isporučuje Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci**)
 - o Brava sa samozatvaranjem, bez kvake, samo kugla s vanjske strane, kako bi se smanjila mogućnost da vrata ostanu otvorena, tj. nezaključana
 - o Tip brave **tipa kao** BS 3344 ili jednakovrijedno (vidi Prilog 1)
- Konstrukcija za pokrov
 - o Čelični cinčani i plastificirani profili u zelenoj boji kao i ogradni paneli
 - o Učvršćenje za stupove na razmaku prema dimenzijama ogradnih panela
- Prilaz kavezima
 - o Izvesti prema skicama
 - o Mora biti omogućena manipulacija kontejnerima preko čvrste podloge (opločnici, beton, asfalt) do pristupa vozilom
- Metalne barijere (za prilaz kavezima – na parkiralištima)
 - o Izvedene od čelične okrugle cijevi min. Ø40 mm
 - o Izvedena u segmentima ili u jednom komadu
 - o Minimalna visina 40 cm mjereno od podloge
 - o Obojana u bijelo crvene trake kako bi bila lakše uočljiva
 - o Učvršćenje u podlogu vijcima ili ubetoniravanjem da se osigura stabilnost i

čvrstoća

- Zelenilo oko kaveza
 - o Vrsta grmlja na pojedinoj lokaciji dogovoriti sa Komunalnim poduzećem d.o.o. Križevci kako bi se odabrala vrsta koja je optimalna, uzevši u obzir slobodan prostor i mogućnosti sadnje i kasnijeg održavanja
 - o Ponuditi vrste:
 - Thuja occ.
 - Hedera Helix
 - Prunus laurocerasus

Prilog 1. Slika brave

